

LINIENANLAGE FÜR CHLORDOSIERUNG

MODEL: EST-CLO-LIN.

Chlordosiergerät zum Anbau am Rohr, das aus folgenden Teilen besteht

- Dosierpumpe mit der Regelung der Impulsfrequenz, im gleichen Verhältnis zum Durchfluss, durch den Zähler der Impulsemission überwacht. Das Gehäuse und Hydrauliksystem, das aus dem Kopf, der Membrane und den Scheibenventilen besteht, aus den kompatiblen Materialien mit den Desinfektionsmitteln hergestellt.
- Zähler der Wasseremission mit der Impulsemission zur Montage am Rohr.

MOD. DER DOSIERPUMPE	Q (l/h)	DRUCK (bar)	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	LÄNGE (mm)
DOSIF-1	1	10	135	260	205
DOSIF-2	5	10	135	260	205
DOSIF-3	10	10	135	260	205
DOSIF-4	20	5	135	260	205

MOD. VON IMPULSZÄHLER	Q nominal (m3/h)	Q maximal (m3/h)	ANSCHLUSS
CI 1/2"	1.5	3.0	zugedreht
CI 3/4"	2.5	5.0	zugedreht
CI 1"	3.5	7.0	zugedreht
CI 1 1/4"	5.0	10.0	zugedreht
CI 1 1/2"	10	20	zugedreht
CI 2"	15	30	zugedreht